

Guillermo Morales

EL RESPALDO DE UN LIDER®



CITROËN



**Berlingo
Multispace**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Berlingo Multispace		1.5 Blue HDI 100 HP	1.5 Blue HDI 130 HP	
		Feel	Plus	
MOTOR	Tipo	Turbo Diesel - Inyección directa - 16 v		
	Número de cilindros	4		
	Cilindrada (cm ³)	1.499		
	Potencia máxima en hp / rpm	100 / 3.500	128 / 3.750	
	Par máximo en Nm / rpm	250 / 1.750	300 / 1.750	
Nivel emisiones		Euro 6.2		
Sistema Stop&Start		Serie		
TRANSMISIÓN	Caja de cambios	Manual	Automática	
	Número de velocidades	6	8	
DIRECCIÓN	Dirección	Mecanismo de dirección mecánica de cremallera con asistencia eléctrica compuesta por un motor y un calculador		
	Diámetro de giro (m)	11,49		
SUSPENSIÓN	Delantera	Eje con ruedas independientes tipo pseudo Mac Pherson con barra estabilizadora. Suspensión metálica a resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos		
	Trasera	Eje de travesía deformable. Suspensión metálica a resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos.		
FRENOS	ABS	Serie		
	Freno de servicio	Hidráulico, doble circuito, tipo X. discos ventilados delanteros y discos planos traseros		
	Freno de socorro	Función asegurada por la independencia de los circuitos del freno de servicio		
	Freno de estacionamiento	Asegurado por los discos de frenos traseros. Sistema manual: Por palanca y cables actuando sobre los frenos traseros. Sistema eléctrico: Por motor eléctrico + un reductor		
NEUMÁTICOS		205/60 R16		
Nº PLAZAS		5	7	
COMBUSTIBLE	Combustible	Diésel		
	Capacidad del estanque (litros)	50		
PERFORMANCE	De 0 a 400 m	18,8	18,0	
	De 0 a 1000 m	34,8	33,2	
	De 0 a 100 km/h	12,9	11,5	
	Velocidad máxima (km/h)	170	184	
CONSUMOS Y EMISIONES	Urbano (km/l)	20,2	20,0	
	Extraurbano (km/l)	24,0	22,4	
	Mixto (km/l)	22,4	21,5	
	Emisiones de CO2 (g/km)	117,0	123,0	
	DIMENSIONES	Dimensiones exteriores(mm)		
	Longitud	4.753		
	Voladizo delantero	892		
	Distancia entre ejes	2.975		
	Voladizo trasero	886		
	Anchura con retrovisores	2.107		
	Vía delantera	1.553 a 1.563		
	Vía trasera	1.567 a 1.577		
	Altura min. - Máx. (en Orden de Marcha)	1.843 a 1.849		
	Dimensiones de la zona de carga (mm)			
	Longitud de carga Máxima (asiento de pasajero abatido)	3.050		
	Longitud de carga Máxima detrás de 1ª fila (en posición más avanzada)	2.230		
	Longitud de carga Máxima detrás de 2ª fila	1.350		
	Longitud de carga Máxima detrás de 3ª fila	418 a 566		
	Anchura entre pasos de rueda	1.129		
	Altura de carga Máxima	1.126		
	Dimensiones de las puertas traseras (mm)			
	Altura de umbral mínimo	591		
	Altura de umbral Máximo	596		
	Anchura de apertura Máxima	1.195		
	Altura de apertura Máxima	1.106		
	Dimensiones de las puertas laterales (mm)			
	Anchura Máxima de apertura	641 - 675		
	Altura de apertura	1.072		
MASAS (en kg)	Tara Normal Máxima	1.521	1.575	
(!) La Carga útil podrá ser mayor en función del equipamiento del vehículo	Masa Máxima Admisible (MMA)	2.140	2.300	
	Carga útil mín. (!)	619	725	
	Masa Máxima Admisible sobre eje 1 (MMA)	1.200	1.200	
	Masa Máxima Admisible sobre eje 2 (MMA)	1.260	1.260	
	Masa Máxima Remolque eje central	1.300	1.100	
	Masa Máxima Remolque sin frenos	740	750	
	Carga vertical punto acoplamiento	74	50	
	EQUIPAMIENTO	2 Altavoces + 2 Tweeters	Serie	
	2 Asientos individuales extralibres y abatibles tipo mesa (con Reglaje Longitudinal en Talla XL)			Serie
	Airbag delantero conductor y pasajero (Airbag in Roof)			Serie
Airbags laterales en fila 1			Serie	
Aire acondicionado			Serie	
Espejo retrovisor electrocromado			Serie	
Asiento conductor con reglaje longitudinal e inclinación de respaldo			Serie	
Asiento pasajero con reglaje de inclinación de respaldo			Serie	
Ayuda al estacionamiento trasero			Serie	
Bandeja portaobjetos bajo techo cabina			Serie	
Barra de techo longitudinales negras brillantes			Serie	
Detector de neumáticos poco inflados (DSGI)			Serie	
Elevallas eléctricos en Fila 1 + Retrovisores exteriores eléctricos calefactables			Serie	
Encendido automático de faros + limpiaparabrisas delantero Magicwash			Serie	
ESP (ABS + AFU + ESC + ASR) + Ayuda a la salida en pendiente (Hill Assist)			Serie	
Faros antiniebla con función Cornering Light			Serie	
Fila 2	2 Puertas deslizantes (derecha / izquierda) con ventanas abribles			
Fila 2: Banqueta abatible (suelo plano) 1/3-2/3 con fijaciones Isofix en cada asiento			Serie	
Fila 3			Ventanas fijas (derecha / izquierda)	
Frontal con firma luminosa en dos alturas			Serie	
Indicador de descanso recomendado (Coffee Break Alert)			Serie	
Llanta de aleación 16"			Serie	
Entrada y arranque sin llave			Serie	
Control crucero y Limitador de Velocidad			Serie	
Volante Traseros Tinteados			Serie	
Volante forrado en cuero			Serie	
Pantalla táctil de 7" con 2 USB ¹ , Bluetooth, Jack y Mirror Screen: Proyección del Smartphone en pantalla táctil compatible Android Auto y Apple CarPlay™			Sujeto a consulta	
Radio con Bluetooth, USB & Jack			Serie	
Portón Trasero con limpiacristal y cristal térmico			Serie	
Recarga inalámbrica del smartphone			Sujeto a consulta	
Rueda de repuesto homogénea			Serie	
Suelo moqueta (filas 1, 2 y 3/mailetero)			Serie	

Nota Legal: Esta ficha técnica no supone ningún tipo de relación de carácter comercial, oferta de venta, compromiso o contrato entre Citroën Chile SpA, sus Sucursales y Concesionarios Oficiales, con quienes la reciben. La información contenida en esta ficha técnica tiene fines exclusivamente informativos y cumple un rol meramente complementario a la información básica comercial otorgada por un Concesionario de la red Oficial de Citroën en Chile, no debiendo usarse o entenderse como sustituto de la información procurada por ellos. Equipamientos, versiones y precios pueden variar sin previo aviso.

Siguenos en: /citroenchile

