

Guillermo Morales

EL RESPALDO DE UN LIDER®



CITROËN



BERLINGO VAN



*Para vehículos "vehículos nuevos y seminuevos con condiciones exclusivas" disponibles en la web nuevoscitroen.linze.cl, el equipamiento de serie y opcionales puede variar. Consultar detalles de cada modelo disponible.

Berlingo	1.5 BlueHDi 100 BVM6		1.5 BlueHDi 100 BVM6
	Talla M		Talla XL
MOTOR	Turbo Diesel - Inyección directa - 16 v		
	Tipo		
	Número de cilindros		
	Cilindrada (cm³)		
	Potencia máxima en hp / rpm		
	Par máximo en Nm /rpm		
	Nivel emisiones		
TRANSMISIÓN	Manual		
	Caja de cambios		
	Número de velocidades		
DIRECCIÓN	Mecanismo de dirección mecánica de cremallera con asistencia eléctrica compuesta por un motor y un calculador		
	Dirección		
	Diámetro de giro (m)		11,45
SUSPENSIÓN	Eje con ruedas independientes tipo pseudo Mac Pherson, con barra estabilizadora. Suspensión metálica a resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos		
	Delantera		
	Trasera		
FRENOS	Serie		
	ABS		
	Freno de servicio		
	Freno de socorro		
	Freno de estacionamiento		
NEUMÁTICOS	205/60 R16		
Nº PLAZAS	3		
COMBUSTIBLE	Diésel		
	Combustible		
	Capacidad del estanque (litros)		
CONSUMOS Y EMISIONES	19,4		
	Urbano (km/l)		
	Extraurbano (km/l)		
	Mixto (km/l)		
	Emisiones de CO2 (mg/km)		
	Emisiones de NOx (mg/km)		
DIMENSIONES	Dimensiones exteriores(mm)		
	Longitud	4.403	4.753
	Voladizo delantero		892
	Distancia entre ejes	2.785	2.975
	Voladizo trasero	726	886
	Anchura sin retrovisores / retrovisores abatidos / retrovisores desplegados		1848 / 1921 / 2107
	Vía delantera	1548 a 1563	1.553
	Vía trasera	1568 a 1577	1549 a 1568
	Altura min. - Máx. (en Orden de Marcha)	1796 - 1825	1812 - 1820
	Dimensiones de la zona de carga (mm)		
	Altura min. - Máx.		1200 - 1270
	Longitud de carga Máxima en el suelo (con Cabina Extenso ®)	3.090	3.440
	Anchura entre pasos de rueda		1.229
	Anchura Máxima		1.630
	Dimensiones de las puertas traseras (mm)		
	Anchura de apertura Máxima		1.241
	Altura de apertura Máxima		1.196
	Dimensiones de la puerta lateral (mm)		
	Anchura min. - Máx. útil de apertura		641 - 675
	Altura útil Máxima entre el suelo y el borde superior		1.072
	Volúmenes zona de carga (m³)		
	Volumen útil (con Cabina Extenso ®)	3,8	4,4
MASAS (en kg)	Tara Nominal Máxima con Carga útil ampliada	1.320	1.416
	Masa Máxima Admisible (MMA) con Carga útil ampliada		2.370
	Carga útil min. (1) con carga útil ampliada	1.050	954
	Masa Máxima Admisible sobre eje 1 (MMA) con carga útil ampliada		1.200
	Masa Máxima Admisible sobre eje 2 (MMA) con Carga útil ampliada		1.400
	Masa Máxima Remolque eje central con Carga útil ampliada	1.000	950
	Masa Máxima Remolque sin frenos con Carga útil ampliada	690	740
	Carga vertical punto acoplamiento		74

(1) La Carga útil podrá ser mayor en función del equipamiento del vehículo

