

Guillermo Morales
EL RESPALDO DE UN LÍDER®

SSANGYONG AHORA ES
KGM
KGM
KGM



C O L O R E S D I S P O N I B L E S



VERSIÓN	AY 112	AY 223
TRACCIÓN	2WD (DELANTERA)	4WD
TRACCIÓN INTEGRAL ACTIVA (AWD) CON BLOQUEO	✓	

TRANSMISIÓN	AY 112	AY 223
CAJA DE CAMBIOS	TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES CON SELECTOR ELECTRÓNICO	
CAJA DE TRANSFERENCIA		PART TIME 4WD
MODOS DE CONDUCCIÓN (NORMAL, SPORT, CONFORT)	✓	

MOTOR	AY 112	AY 223
EMISIONES DE CO2	167 G/KM	180 G/KM
RENDIMIENTO CIUDAD, CARRETERA, MIXTO (KM/L)	11,6/15,4/13,7	10,8/14,1/12,7
CILINDRADA	1497	
COMBUSTIBLE	MOTOR GASOLINA G1.5GDI TURBO (163 CV / 280 NM)	
POTENCIA MÁXIMA (HP/R.P.M)	163 / 5000 - 5500	
TORQUE (NM/RPM)	280 / 1500 - 4000	
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	15:05:01	
INYECCIÓN	DIRECTA	
SOBREALIMENTACIÓN	TURBO VGT	
EJE DE LEVAS/VALVULAS	DOHC / 16 VÁLVULAS	
NORMA DE EMISIÓN	EURO 6D	
PAIS DE FABRICACIÓN	COREA DEL SUR	

DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PESO	AY 112	AY 223
NÚMERO DE PUERTAS	5	
NÚMERO DE PLAZAS	5	
LARGO/ ANCHO/ ALTO (MM)	4740/ 1910/ 1670	
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	2680	
TROCHA DELANTERA (MM)	1610	
TROCHA TRASERA (MM)	1630	

DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PESO		AY 112	AY 223
CAPACIDAD ESTANQUE DE COMBUSTIBLE (LTS)		50	
CAPACIDAD REMOLQUE CON FRENOS (KG)		1500	
CAPACIDAD DE REMOLQUE SIN FRENOS (KG)		500	
NEUMATICOS		ARO 20	
CAPACIDAD MALETERO		700	
SUSPENSIÓN DELANTERA		MACPHERSON STRUT	
SUSPENSIÓN TRASERA		MULTIBRAZO	

EQUIPAMIENTO	AY 112	AY 223
TIPO DE DIRECCIÓN	DIRECCIÓN ELÉCTRICA	
VOLANTE CALEFACCIONADO Y FORRADO EN CUERO		✓
SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS	-	✓
LUZ ANTINIEBLA TRASERA LED		✓
LUZ DIURNA LED (DRL)		✓
SENSORES DE ESTACIONAMIENTO DELANTEROS Y TRASEROS (PASS)		✓
CARGADOR INALÁMBRICO	-	✓
SISTEMA DE AUDIO INTELIGENTE CON PANTALLA DE 12,3"		✓
6 ALTAVOCES		✓
2 PUERTOS USB-C DELANTEROS (27W CADA UNO)		✓
2 PUERTOS DE CARGA USB-C TRASEROS (27W CADA UNO)		✓
AIRE ACONDICIONADO AUTOMÁTICO BIZONA DELANTERO		✓
CONTROLES REMOTOS EN EL VOLANTE		✓
MANOS LIBRES BLUETOOTH + CARPLAY		✓
CONTROL DE CRUCERO		✓
SISTEMA DE ASISTENCIA DE VELOCIDAD		✓
VOLANTE AJUSTABLE MANUALMENTE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD		✓
VOLANTE FORRADO EN CUERO		✓
ESPEJOS EXTERIORES CON PLEGADO ELÉCTRICO + CONTROL ELÉCTRICO + CALEFACCIÓN + INTERMITENTE		✓
SOPORTE DE ENGANCHE DE REMOLQUE		✓
PARABRISAS TINTEADO		✓
VIDRIOS DE PUERTAS DELANTERAS - TINTEADOS		✓
VIDRIOS DE PUERTAS TRASERAS Y LUNETAS TRASERA - TINTEADOS		✓
ILUMINACIÓN AMBIENTAL EN PANEL, PUERTAS Y CONSOLA		✓
REPOSABRAZOS TRASEROS DOBLES (TIPO PLEGABLE)		✓
ASIENTOS DELANTEROS AJUSTABLES ELÉCTRICAMENTE CON CABECERAS DESLIZANTES		✓
SOPORTE LUMBAR ELÉCTRICO DE 2 VÍAS PARA CONDUCTOR		✓
ASIENTOS DELANTEROS Y TRASEROS CALEFACTADOS		✓
ASIENTOS DELANTEROS VENTILADOS		✓
ASIENTOS TRASEROS ABATIBLES		✓
LUCES TRASERAS LED		✓

SEGURIDAD	AY 112	AY 223
SISTEMA DE ANCLAJE ISOFIX		✓
CANTIDAD DE AIRBAGS		6
FRENOS (DELANTEROS: DISCO VENTILADO, TRASEROS: DISCO)		✓
FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELÉCTRICO (EPB)		✓
CÁMARA DE VISIÓN INFERIOR TRASERA (HD)		✓
INMOVILIZADOR		✓
ALARMA ANTIRROBO		✓
CONTROL ELÉCTRICO DE ESTABILIDAD (ESC)		✓
SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS (ABS)		✓
SISTEMA DE APOYO A LA ESTABILIDAD DEL REMOLQUE (TSC)		✓
SISTEMA ACTIVO ANTIVUELCO (ARP)		✓
ASISTENTE DE FRENADO DE EMERGENCIA (BAS)		✓
SISTEMA DE ARRANQUE EN PENDIENTE (HSA)		✓
SEÑAL DE PARADA DE EMERGENCIA (ESS)		✓
CONTROL DE DESCENSO VARIABLE EN PENDIENTE (HDC)		✓
FRENADO MULTICOLISIÓN (MCB)		✓

ESTA FICHA ES UNA PUBLICACIÓN DE SSANGYONG MOTOR CHILE. EL CONSUMO VARÍA SEGÚN LAS CONDICIONES DE MANEJO DE CADA USUARIO. LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁN BASADAS EN LA INFORMACIÓN DISPONIBLE AL MOMENTO DE LA PUBLICACIÓN. SSANGYONG MOTOR CHILE SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/EQUIPAMIENTO DE LAS VERSIONES DESCRITAS SIN NOTIFICACIÓN PREVIA, SEGÚN SE CONSIDERE NECESARIO PARA MEJORAR LOS PRODUCTOS O POR RAZONES DE DISEÑO Y/O MARKETING.